





AS TEPROM d.o.o.  
Savska cesta 5  
1270 LITIJA

ENERGATSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE  
ŠMARTNO, PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO  
GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO


HEME OKEN

OZNAKA :  
OK1

## Prerez, pogled, tloris



ZNOTRAJ



ZUNAJ

Opomba : Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu  
in jih prilagoditi dejanskemu stanju

Tip zidu	NOSILNI ZUNANJI ZID IZ OPEČNEGA ZIDAKA deb.20cm
Gradbena odprtina	240 x 80cm ; višina parapeta 68cm+ TLAK
Odpiranje	Kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi
Opis	<p>Sestavljeno okno,zidarska odprtina 240x80cm,odpiranje obeh kril po vertikalni in horizontalni osi.Iz toplotno izolativnih PVC barvanih okvirjev, v barvi RAL9016.Steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom. U celotnega okna min.(W/m2K)=1,00;faktor prepustnosti sončnega sevanja <math>g_n=0,50</math>; zvočna izolativnost vgrajenega okna mora biti najmanj <math>R'_{w,0}=32dB</math>.Vse potrebno okovje,tesnila,RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo.Notranja kamnita polica deb.2cm, zunanja kamnita polica debeline 3cm.Notranje Alu žaluzije v beli barvi.Notranje špalete zidarsko obdelane z vogalnimi elementi.</p> <p>Okrvir zaključen s pokrivnimi letvami v RAL9016.</p> <p>Vodotesnost : po SIST EN 12208:klet, pritličje in 1.nadstropje</p> <p>Zračna prepustnost : po SIST EN 12207: razred 3</p>
Število kosov	Kos : 1