




AS TEPROM d.o.o.
Savska cesta 5
1270 LITIJA

ENERGATSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE
ŠMARTNO, PODRUŽNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO
GRADIŠČE 28, 1276 PRIMSKOVO

HEME OKEN

OZNAKA :
ON3

Prerez, pogled, tloris



Opomba : Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu
in jih prilagoditi dejanskemu stanju

Tip zidu	NOSILNI ZUNANJI ZID IZ OPEČNEGA ZIDAKA deb.30cm
Gradbena odprtina	115 x 140cm ; višina parapeta 101cm+ TLAK
Odpiranje	Kombinirano odpiranje po vertikalni in horizontalni osi
Opis	<p>Element enokrilnega okna,zidarska odprtina za okno je 1,15x1,40m.Odpiranje krila po vertikalni in horizontalni osi.</p> <p>Iz toplotno izolativnih PVC barvanih okvirjev,v barvi RAL9016.</p> <p>Steklo je troslojni termopan z nizko emisijskim nanosom.</p> <p>U celotnega okna min.(W/m2K)=1,00;faktor prepustnosti sončnega sevanja $g_n=0,50$; zvočna izolativnost vgrajenega okna mora biti najmanj $R'_{w,0}=32dB$.Vse potrebno okovje,tesnila,RAL vgradnja v nosilno konstrukcijo.Notranja kamnita polica deb.2cm, zunanja kamnita polica debeline 3cm.</p> <p>Notranje Alu žaluzije v beli barvi,upravljanje z monokomandnim drogom.</p> <p>Notranje špalete zidarsko obdelane z vogalnimi elementi.</p> <p>Okvir zaključen s pokrivnimi letvami v RAL9016.</p> <p>Vodotesnost : po SIST EN 12208:klet, pritličje in 1.nadstropje</p> <p>Zračna prepustnost : po SIST EN 12207: razred 3</p>
Število kosov	Kos : 1